



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



ВЕНТИЛ ВЪЗВРАТЕН ЧУГУНЕН	DN	PN
СЕРИЯ 420	15-200	16


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Вентилите са тръбопроводна арматура за пускане, спиране и регулиране на флуиден поток, при която затварящия орган се движи перпендикулярно спрямо уплътнителните пръстени /седлото/. Монтират се на промишлени тръбопроводи, по които се транспортира вода, пара, въздух или неагресивни течности при налягане до PN16 и T_{max} 200°C и служат за спиране обратния поток на флуида при намаляване налягането пред клапана.


Вентилите се монтират на хоризонтални и вертикални тръбопроводи.



МОНТАЖ



Нормално



Нормално

МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЕТАЙЛИ

Поз.	Детайл	Материал	Номер	Стандарт
1	Тяло	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
2	Пръстен за тяло	12X18H10T	1.4541	БДС EN 10088
3	Клапан	X20Cr13 / S275JR	1.4021/1.0044	БДС EN 10088-1/ БДС EN 10025-2
4	Пружина	60Si7	1.5027	БДС EN 17223
5	Капак	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
	Строителни дължини			БДС EN 558 + A1
	Присъединителни размери			БДС EN 1092-2
	Покритие	Алкиден емайл лак RAL 7005/RAL 5015		



ЧГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

DN	D1	D2	D3	L	n	d	b
15	95	65	45	130	4	14	14
20	105	75	58	150	4	14	16
25	115	85	68	160	4	14	16
32	140	100	78	180	4	18	18
40	150	110	88	200	4	18	18
50	165	125	102	230	4	18	20
65	185	145	122	290	4	18	20
80	200	160	138	310	8	18	22
100	220	180	158	350	8	18	24
125	250	210	188	400	8	18	26
150	285	240	212	480	8	22	26
200	340	295	268	600	12	22	30

