



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



ФИЛТЪР-УТАЙНИК	DN	PN
СЕРИЯ 476	25-65	16

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Филтър-утайник се монтира на промишлени тръбопроводи, по които се транспортира вода, пара или неагресивни течности при налягане PN16 и T_{max} 200°C и служи за отделяне на твърдите частици с минимален размер 1 мм от работния флуид.

Филтрите се монтират на хоризонтални тръбопроводи с вертикално разположение на капака



МОНТАЖ

Филтрите се монтират на хоризонтални тръбопроводи с вертикално разположение на капака.

МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЕТАЙЛИ

Поз.	Детайл	Материал	Номер	Стандарт
1	Тяло	EN-GJL 250	5.1301	БДС EN 1561
2	Филтриращ елемент	X6CrNiTi18-10	5.4541	БДС EN10088
3	Капак	EN-GJL 250	5.1301	БДС EN 1561
	Покритие	Алкиден емайллак RAL 7005		
	Присъединителни размери			БДС EN 1092-2



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

DN	D	D1	D2	L	b	H	G1	G2	d
25	115	85	68	160	14	254	1"	¾"	14
32	140	100	78	180	16	280	1"	¾"	18
40	150	110	88	220	18	310	1"	1"	18
50	165	125	102	270	20	360	2"	1"	18
65	185	145	122	320	20	410	2"	1"	18

