



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg




КЛАПАН ОБРАТЕН	DN	PN
СЕРИЯ 540	32-150	16

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Възвратните клапани се монтират на промишлени тръбопроводи, по които се транспортира вода, пара или неагресивни течности и предотвратява обратния поток на флуида при отпадане на налягането. Клапаните са проектирани за налягане до PN16 и T_{max} 200°C.

Клапаните се монтират в произволно положение на тръбопроводи. Отличават се с малки размери и тегло.



МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЕТАЙЛИ

Поз.	Детайл	Материал	Номер	Стандарт
1	Водач	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
2	Клапан	X20Cr13	1.4021	БДС EN 10088-1
3	Пружина	60Si7	1.5027	БДС EN 17223
4	Пръстен за тяло	20X18H10T		БДС EN 10088-1
5	Тяло	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
	Покритие	Алкиден емайл лак RAL 5015		

ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

DN	D	D1	D2	d	L
32	82	34,5	55	12	50
40	92	42	60	12	55
50	107	52	70	12	65
65	127	68	90	16	90
80	142	82	100	16	100
100	172	102	128	20	120
125	192	127	152	20	150
150	218	152	184	20	180



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg

