



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



ХИДРАНТ НАДЗЕМЕН	DN	PN
СЕРИЯ 660	80	16

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Хидрантът е устройство за свързване с водопровода на тръба или маркуч за гасене на пожари, миене, поливане и други. Надземния хидрант служи като спирателен орган. Предназначен е за захранване с вода чрез два извода на противопожарни, хидромелиоративни или други водни съоръжения за налягане до PN16 и T_{\max} 60°C.

Хидрантът е с автоматично изпразване за защита от замръзване на водата.



МОНТАЖ

Изделието се монтира вертикално с горно разположение на изходите за прикачване.

МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЕТАЙЛИ

Поз.	Детайл	Материал	Номер	Стандарт
1	Тяло	EN-GJL 250	5.1301	БДС EN 1561
2	Клапан	EN-GJL 250	5.1301	БДС EN 1561
3	Тръба	EN-GJL 250	5.1301	БДС EN 1561
4	Тръба	S235 поцинкована	1.0037	БДС EN 10025
5	Втулка	EN-GJL 250	5.1301	БДС EN 1561
6	Тръба	EN-GJL 250	5.1301	БДС EN 1561
7	Глава	EN-GJL 250	5.1301	БДС EN 1561
8	Съединител	Al2MEN-G5Si1	3.2318	
9	Водач	X20Cr13	1,4021	БДС EN 10088-1
10	"O" пръстени	NBR		
11	Върток	EN-GJL 250	5.1301	БДС EN 1561
	Присъединителни размери			БДС EN 1092-2
	Покритие	алкиден емайллак RAL 3000		
		епоксидна боя RAL 5015		



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

ОЗНАЧЕНИЕ	H1	H2	RD	КГ
660080400000	2410	1370	1500	84
660080400010	2160	1120	1250	77,5
660080400020	1910	870	1000	68

