



## ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: [cia@cia.bg](mailto:cia@cia.bg)



<b>КЛАПА ВЪЗВРАТНА</b>	<b>DN</b>	<b>PN</b>
<b>СЕРИЯ 560</b>	<b>40 – 150</b>	<b>16</b>


### ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Клапите се монтират между фланци на тръбопроводи, по които се транспортира вода или неагресивни течности при налягане PN16 и  $T_{max}$  200°C за предотвратяване на обратния поток на флуида при отпадане на налягането. Могат да се монтират на хоризонтални и вертикални тръбопроводи.




### МОНТАЖ

Могат да се монтират на хоризонтални и вертикални тръбопроводи.



Нормално



Нормално

### МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЕТАЙЛИ

Поз.	Детайл	Материал	Номер	Стандарт
1	Тяло	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
2	Пръстен за тяло	12X18H10T		БДС EN 10088
3	Клапанен диск DN 40 ÷ DN 65	X20Cr13	1.4021	БДС EN 10088-1
	Клапанен диск DN 80 ÷ DN 150	S275JR	1.0044	БДС EN 10025-2
4	Ос	X20Cr13	1.4021	БДС EN 10088-1
	Покритие	Алкиден емайл лак RAL 5015		



**ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД**

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: [cia@cia.bg](mailto:cia@cia.bg)



## ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

DN	D1	D2	D3	L
40	90	40	27	20
50	102	50	35	20
65	125	65	35	20
80	142	80	63	20
100	164	100	75	25
150	220	150	104	30

