



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



ХИДРАНТ ПОДЗЕМЕН	DN	PN
СЕРИЯ 670	80	16

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Хидрантът е устройство за свързване с водопровода на тръба или маркуч за гасене на пожари, миене, поливане и други. Подземният хидрант служи като спирателен орган. Предназначен е за хранене с вода на противопожарни, хидромелиоративни или други водни съоръжения при налягане до PN16 и температура T_{max} 60°C.

Хидрантът е с автоматично изпразване за защита от замръзване на водата.

МОНТАЖ

Изделието се монтира вертикално с горно разположение на изхода за прикачване.

МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЕТАЙЛИ



Поз.	Детайл	Материал	Номер	Стандарт
1	Тяло	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
2	Клапанен възел			
3	Болт М8х45	поцинкован		
4	Гайка М8	поцинкована		
5	„О” пръстен ф122х3,55	EPDM		
6	Тръба свързваща	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
7	Тръба 1”	C20 поцинк.		БДС EN 10084
8	Глава	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
9	„О” пръстен ф100х3,55	EPDM		
10	Капак	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
11	Шайба ф10	поцинкована		
12	Болт М10х25	поцинкован		
13	„О” пръстен ф24х3	EPDM		
14	Водач	X20Cr13	1.4021	БДС EN 10088
15	Върток	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
16	Щифт ф5х45			БДС EN 10065
17	Съединител	EN-GJS-500-7	5.3200	БДС EN 1563
18	„О” пръстен ф80х3	EPDM		
19	Клапан изпускателен			
20	Болт М12х35	поцинкован		
21	Шайба ф12	поцинкована		
22	Болт М16х45	поцинкован		
	Присъединителни размери			БДС EN 1092-2
	Покритие	Епоксидна боя RAL 5015		



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

DN	H	RD
80	1230	1500
80	980	1250
80	730	1000

